

製品名	シノパック JUSTAR J600F SP/GF-6A 0W-20 エンジンオイル
概要	シノパック JUSTAR J600F SP/GF-6A 0W-20エンジンオイルは、 全合成基油と高品質の多機能添加剤を配合しています。 耐酸化性、清浄性、耐摩耗に優れ、エンジンを保護します。また、燃費向上 に貢献します。

パッケージ



1L/4L/5L



バレル・18L



ドラム・200L



IBC・1000L

アプリケーション

高性能ガソリン、E10、E85、LPG、CNG/LNG乗用車やSUV、MPVなどの小型車、特にGPF/TWCやターボチャージャー(TGDI/GDI/TF SI)、可変バルブタイミング(VVT)、ダブルインジェクション、オートマチック・スタート・ストップ、ハイブリッドパワーなど、さまざまな新しい排ガス技術を搭載したエンジンに適しています。

特徴

- ・ 摩擦特性が向上し、省燃費性に優れる
- ・ 洗浄力が強く、LSPIのリスクが低減
- ・ 耐摩耗性が向上し、エンジン寿命を延長

製品データシート

代表性状

シノパック JUSTAR J600F SP/GF-6A 0W-20 エンジンオイル		
プロパティ	試験法	代表値
動粘度 @40°C, mm ² /s	ASTM D 445	43.32
動粘度 @100°C, mm ² /s	ASTM D 445	8.50
粘度指数	ASTM D 2270	178
低温流動特性(MRV) @-40°C, mPa.s	ASTM D 4684	24300
流動点 °C	ASTM D 97	-46
引火点 (COC), °C	ASTM D 92	222
密度 @15°C, kg/l	ASTM D 4052	0.843
硫酸灰分 wt%	ASTM D 874	0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D 2896	7.5

※これらのデータは代表値であり、完全さ、正確さを保証するものではありません。

製品仕様

シノパック JUSTAR J600F SP/GF-6A 0W-20 エンジンオイル は、以下の仕様または性能要件を満たしています：

APIサービス分類 SP, SN Plus-RC, CF
ILSAC GF-6A

情報の正確性

この製品データシートに記載されているデータは代表的なものであり、継続的な製品の研究開発の結果、変更される場合があります。記載された情報は発行時のものです。記載されている代表値は、試験手順におけるばらつきの可能性があり、製造工程においても若干のばらつきが生じる可能性があります。シノパックは、当社の潤滑剤が本データシートで言及されている製品仕様に適合していることを保証します。シノパックは、不適切な保管や取り扱いによる製品の劣化について責任を負いません。最適な取扱い方法に関する情報は、最寄りの販売代理店から入手できます。

健康と安全、環境

- 本製品の健康と安全、環境に関する情報については、安全データシート(SDS)をご確認ください。SDSは、最寄りの販売代理店から入手できます。
- 本製品は推奨された用途以外には使用しないでください。
- 使用済みオイル/容器は、国/都道府県/市町村の規制に従って廃棄する必要があります。

SINOPECの商標は登録され、保護されています。

発行2023年8月
©シノパック 2023

シノパック JUSTAR J600F SP/GF-6A 0W-20 エンジンオイル

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

本データシートの記載内容は、継続的な研究開発により、予告なく変更されることがあります。